



8111057RBN-A

Händetrockner – Sup'Air Grau generalüberholt

Dieser generalüberholte Sup'Air Händetrockner in Grau ist ein robustes und benutzerfreundliches Modell, ideal für Waschräume mit mittlerer Nutzungsfrequenz. Ausgestattet mit einem ABS-Gehäuse und automatischer berührungsloser Aktivierung. Überholt in unseren Werkstätten in Partnerschaft mit dem ESAT von Rezé, mit 2 Jahren Garantie.



PRODUKTVORTEIL

- Ultraschnelle Trocknung
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Kompakt
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

ÖKOLOGISCH VERANTWORTLICH

- Generalüberholt in Frankreich im Rahmen des Reborn-Projekts
- Reduzierung von Elektroschrott und Verlängerung des Produktlebenszyklus
- Inklusive Fertigung in Partnerschaft mit dem ESAT von Rezé



10 JAHRE REPARIERBAR

HERGESTELLT IN
FRANKREICH

8111057RBN-A

Händetrockner – Sup'Air Grau generalüberholt

Version vom	17/03/2026
Farbe	Grau
Trocknungszeit (Sek.)	10-15s
Schallpegel (dB) (gemessen in 1 m Abstand vor dem Gerät)	75
Luftaustrittsgeschwindigkeit (m/s)	90
Luftdurchsatz (m³/h)	130
Luftaustrittstemperatur (°C)	40
Sicherheit bei Fehlfunktion	Ja
Filter	Antibakterieller Filter (Option)
Vandalismusschutz	Ja
Beleuchtung der Trocknungszone	Ja
Auslösung	Automatisch über Infrarot

Leistungsaufnahme im Betrieb (W)	600
Stromversorgung	220-240V
Frequenz (Hz)	50
Leistungsaufnahme im Standby (W)	2.2
Motordrehzahl (U/min)	24000
Motortyp	Brushed AC
Motorlebensdauer (Anzahl der Zyklen)	350000
IP-Schutzart	24
IK-Schutzart	IK9
Elektrische Isolierung	Klasse II

Höhe des Produkts (mm)	292
Breite des Produkts (mm)	215
Tiefe des Produkts (mm)	193
Nettogewicht (kg)	3.32

Höhe des Pakets (mm)	205
Breite des Pakets (mm)	290
Tiefe des Pakets (mm)	240
Bruttogewicht (kg)	3.69

Material	Recyceltes ABS (1074g), ABS (551.8g), Druckluftmotor (1485g), Leiterplatte für Stromversorgung (118g), Sonstige (87.5g) (0.3g)
----------	--

• Installationshöhe für Männer (cm) : 130

• Installationshöhe für Frauen (cm) : 125	Recycelter Karton (279g), Papier (94g)
• Installationshöhe für Kinder (cm) : 120	

• Installationshöhe für PMR (cm) : 100

TECHNISCHE ZEICHNUNG

