



811168RBN-A

Secador de manos – Copt'Air gris

Este secador de manos Copt'Air gris reacondicionado es un modelo de aire pulsado con carcasa de aluminio, ideal para baños de uso frecuente. Cuenta con activación automática sin contacto, un filtro antibacteriano opcional y un nivel sonoro moderado. Reacondicionado en nuestros talleres en colaboración con el ESAT de Rezé, con 2 años de garantía.



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 100% Nuevas sensaciones de secados con efecto ciclónico
- Un 65% más económico que los modelos de la competencia
- 100% Antivandálico: carcasa de aluminio

ECORRESPONSABLE

- Reacondicionado en Francia dentro del proyecto Reborn
- Reducción de residuos electrónicos y ampliación del ciclo de vida del producto
- Fabricación inclusiva en colaboración con el ESAT de Rezé



REPARABLE 10 AÑOS

FABRICADO EN FRANCIA

8111168RBN-A

Secador de manos – Copt’Air gris reacondicionado

Fecha: 17/03/2026

Color	Gris
Tiempo de secado (s)	10-15s
Nivel sonoro (dB) (medido a 1 m frente al aparato)	80
Velocidad de salida del aire (m/s)	90
Caudal de aire (m³/h)	130
Temperatura de salida del aire (°C)	40
Seguridad en caso de mal funcionamiento	Sí
Filtro	Filtro antibacteriano (opcional)
Antivandálico	Sí
Iluminación de la zona de secado	Sí
Disparo	Automático por infrarrojos

Potencia en funcionamiento (W)	600
Alimentación	220-240V
Frecuencia (Hz)	50
Potencia en modo de espera (W)	2.2
Velocidad de rotación del motor (rpm)	24000
Tipo de motor	Brushed AC
Vida útil del motor (número de ciclos)	350000
Índice IP	24
Índice IK	IK10
Aislamiento eléctrico	Clase II
Volumen de instalación	Volume 2

Alto del producto (mm)	285
Ancho del producto (mm)	232
Profundidad del producto (mm)	196
Peso neto (kg)	4.65

Alto del paquete (mm)	205
Ancho del paquete (mm)	295
Profundidad del paquete (mm)	240
Peso bruto (kg)	4.96

Material	Aluminio reciclado (1260g), ABS reciclado (1103.5g), Plástico (350g), Motor AIR (1485g), Otros (455.7g) (0.5g)
----------	--

• Altura de instalación para hombre (cm): 130

• Altura de instalación para mujer (cm): 125

• Altura de instalación para niño (cm): 120

• Altura de instalación para PMR (cm): 100

DIBUJO TÉCNICO

