



8111757RBN-A

Sèche-mains – Exp’Air aluminium reconditionné

Ce sèche-mains Exp’Air aluminium reconditionné est un modèle à air pulsé, rapide et robuste, idéal pour les sanitaires à forte fréquentation. Conforme aux normes PMR, il est remis en état dans nos ateliers en partenariat avec l’ESAT de Rezé et garanti 2 ans.



LES + PRODUITS

- Approuvé par les enfants
- Facilite l'apprentissage du lavage des mains
- Très faible consommation d'énergie

ÉCO-RESPONSABLE

- Reconditionné en France dans le cadre du projet Reborn
- Réduction des déchets électroniques et allongement du cycle de vie
- Fabrication inclusive en partenariat avec l’ESAT de Rezé



RÉPARABLE 10 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE



8111757RBN-A

Sèche-mains – Exp’Air aluminium reconditionné

Version du	17/03/2026
Couleur	Aluminium
Bac de récupération d'eau	Oui
Contenance du bac de récupération d'eau (mL)	600
Évacuation directe	En Option
Temps de séchage (s)	10-15s
Niveau sonore (dB) (mesuré à 1m en face l'appareil)	75
Vitesse de sortie de l'air (m/s)	90
Débit d'air (m³/h)	140
Température de sortie d'air (°C)	40
Sécurité en cas de dysfonctionnement	Oui
Filtre	Filtre en Cuivre
Anti-vandalisme	Oui
Traitement antibactérien	Oui
Éclairage de la zone de séchage	Oui
Déclenchement	Automatique avec capteur capacitif

Puissance en fonctionnement (W)	800
Alimentation	220-240V
Fréquence (Hz)	50
Puissance en veille (W)	30
Vitesse de rotation du moteur (tr/min)	26500
Type de moteur	Brushed AC
Durée de vie du moteur (nombre de cycles)	3500000
Indice IP	44
Indice IK	IK10
Isolation électrique	Classe II
Volume d'installation	Volume 2

Hauteur du produit (mm)	430
Largeur du produit (mm)	343
Profondeur du produit (mm)	237
Poids net (kg)	6.94

Hauteur du colis (mm)	240
Largeur du colis (mm)	490
Profondeur du colis (mm)	360
Poids Brut (kg)	7.79

Accessoires Inclus	kit de visserie, plaque de fixation murale, 2 filtre cuivre et goupillon
• Hauteur d'installation Homme (cm) : 75	
• Hauteur d'installation Femme (cm) : 65	
• Hauteur d'installation Enfant (cm) : 55	

Matériaux	Aluminium recyclé (2790g), ABS Recyclé (2000g), Moteur AIR (1485g), Plastique (600g), Other (65g) (0.7g)
CE	
CB	
RoHS	

DESSIN TECHNIQUE

