



**8112555-SA**

## Sèche-mains Air pulsé Copt'Air Vert sauge

Sèche-Mains Copt'Air Vert sauge à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.



### LES + PRODUITS

- 100 % Nouvelles sensations de séchage avec effet cyclonique
- 65% Plus économique que les modèles concurrents
- Anti-vandalisme : capot en aluminium




### ÉCO-RESPONSABLE

- Faible consommation électrique
- 25 % de plastique recyclé
- 75 % d'émission de carbone en moins vs papier
- 1 kit d'hygiène envoyé aux Philippines via l'association better with water



**RÉPARABLE 10 ANS**

FABRIQUÉ EN FRANCE



8112555-SA

# Sèche-mains Air pulsé Copt'Air Vert sauge

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Version du                                          | 24/03/2026                     |
| Couleur                                             | Vert                           |
| Temps de séchage (s)                                | 10-15s                         |
| Niveau sonore (dB) (mesuré à 1m en face l'appareil) | 80                             |
| Vitesse de sortie de l'air (m/s)                    | 90                             |
| Débit d'air (m³/h)                                  | 130                            |
| Température de sortie d'air (°C)                    | 40                             |
| Sécurité en cas de dysfonctionnement                | Oui                            |
| Filtre                                              | Filtre Anti-bactérien (Option) |
| Anti-vandalisme                                     | Oui                            |
| Éclairage de la zone de séchage                     | Oui                            |
| Déclenchement                                       | Automatique via Infrarouge     |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Puissance en fonctionnement (W)           | 600        |
| Alimentation                              | 220-240V   |
| Fréquence (Hz)                            | 50         |
| Puissance en veille (W)                   | 2.2        |
| Vitesse de rotation du moteur (tr/min)    | 24000      |
| Type de moteur                            | Brushed AC |
| Durée de vie du moteur (nombre de cycles) | 350000     |
| Indice IP                                 | 24         |
| Indice IK                                 | IK10       |
| Isolation électrique                      | Classe II  |
| Volume d'installation                     | Volume 2   |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm)    | 285  |
| Largeur du produit (mm)    | 232  |
| Profondeur du produit (mm) | 196  |
| Poids net (kg)             | 4.65 |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Hauteur du colis (mm)    | 205  |
| Largeur du colis (mm)    | 295  |
| Profondeur du colis (mm) | 240  |
| Poids Brut (kg)          | 4.96 |

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Accessoires Inclus | kit de visserie,<br>filtre anti bactérien |
|--------------------|-------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                                  | Aluminium recyclé (1260g)<br>,ABS Recyclé (103.5g)<br>Plastique (350g)<br>Moteur AIR (1485g) ,Other (455.7g) (0.5g) |
| • Hauteur d'installation Homme (cm) : 180  |                                                                                                                     |
| • Hauteur d'installation Femme (cm) : 125  |                                                                                                                     |
| • Hauteur d'installation Enfant (cm) : 120 |                                                                                                                     |
| • Hauteur d'installation PMR (cm) : 100    |                                                                                                                     |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Matériaux Emballage | Carton Recyclé (213g) ,Papier (94.8g) |
|---------------------|---------------------------------------|

## DESSIN TECHNIQUE

